

SKYBET®

Çok katlı ofis ve konut yapılarında, düşeyde ve yatayda çok uzun mesafelere kolayca transfer edilebilen C 50 - C100 basınç dayanım sınıflarında üretilebilen özel bir üründür. Betonda yüksek elastisite, eğilme mukavemeti, darbe dayanımı ve hasır donatı fonksiyonu sağlayan çelik teller içeren betondur.

Beton Bileşen Malzemeleri

Çimento: OYAK ÇİMENTO Fabrikaların' da SKYBET® için özel olarak üretilen CEM I,CEM II ve CEM III tip çimentolar kullanılarak üretilmektedir.

Agrega: Özel olarak seçilmiş kaynaklardan elde edilir.

Kimyasal ve Mineral Katkı: Özel geliştirilmiş yeni nesil süperakışkanlaştırıcı kimyasal ve mineral katkıları kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

- Yüksek katlı ofis ve konut yapıları,
- Yatayda ve düşeyde uzun mesafelere döküm gerektiren yapılar,
- Çevresel etkilere karşı uzun dayanıklılık istenen yapılarda
- Erken dayanım ve kalıp alma süresi istenen yapılarda,
- Yüksek dayanım gerektiren yapılar,
- Yoğun donatılı yapılarda,

Kullanıldığı Projeler

- Spine Tower projesi
- Maslak, 42 Maslak projesi
- Maslak CZK Çiftçiler kompleksi
- Zincirlikuyu Tepe Prime
- Ankara Bomonto Arista Business - Şişli
- Ağaoğlu 212 Mahmutbey



Taze ve Sertleşmiş Beton Özellikleri

Yayıma Sınıfı	Viskozite Sınıfı	Kıvam Koruma Süresi	Toplam Hava İçeriği	Beton Sınıfı
SF1 - SF3	T ₅₀₀ VS2	*2 Saat	< 2,5 %	C50 ve üzeri

*20°C ortam sıcaklığında